

Technisches Datenblatt :

# HOCHBELASTBARE SCHWIMMENDE ZINKENVERSTELLGERÄTE MIT SEITENVERSCHIEBUNG



## Kundenvorteile

- Unverzichtbares Zubehör für das MHT.
- Design für unwegsames Gelände - Zuverlässigkeit auch unter schwierigsten Bedingungen.
- Geringe Dicke für mehr Kapazität.
- Maximaler Schutz der Komponenten.
- Verbesserte Sicht - schnellere Bedienung.
- Seitenverschiebungszylinder auf der rechten Seite - noch mehr Sicht.
- Möglichkeit, die Gabelschwimmlage bei Bedarf zu sperren (Hinweis: nicht geeignet, um eine Last von den Gabeln abzuladen).

## Technische Merkmale

- Robuste Konstruktion für den Einsatz in unwegsamem Gelände.
- Stangenförmige Gabelpositionierung + konstante Seitenverschiebung.
- Stiftartige Gabeln, die in "Schieber" eingesetzt werden - präzise Bewegung und Zuverlässigkeit.
- Patentiertes Seitenverschiebungssystem - verchromte Stange + Gleiter.
- Schwimmend gelagerte Gabeln.
- Zylinderhalterungen: verhindern ein Verbiegen der Zylinder unter rauen Bedingungen.
- Hinweis: Die Gabelspreizung wird an den äußeren Gabelkanten gemessen.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CAT 2500 / 22T + P+ SS - 52697145].

Kapazität		CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (a)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Tragfähigkeit (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	33000	9000	9000
<b>Gewicht und Reifengröße</b>										
Gesamthöhe (mm)	h17	1638	1610	1640	1640	1639	1610	2207	1136	1136
Breite (mm)		2494	2494	2494	2494	2494	2494	2937	2027	2527
<b>Arbeitsparameter</b>										
Maschinenausrüstung										
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	1055	1055	1055	1155	1155	1055	1220	600	1000
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2710	1896	2395
<b>Verfügbare Abmessungen der Gabeln</b>										
200 x 60 x 1200									939352	939357
200 x 85 x 1200				52697220						
200 x 60 x 1500									939055	53004234
200 x 85 x 1500			52708640							
200 x 60 x 1800									939353	939358
200 x 85 x 1800			52708641	52697225						
250 x 100 x 1800						52697150				
200 x 60 x 2000									939354	939359
200 x 85 x 2400							52708642			
200 x 95 x 2400		52697230								
250 x 100 x 2400					52697145					
250 x 110 x 2400								52602600		
200 x 95 x 3000		52697235								
250 x 100 x 3000					52697020					
250 x 110 x 3000								52605817		

Maschinenkompatibilitäten	CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (a)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Teile-Nummer E-RECO	-	-	-	-	52697150	-	-	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes