

Technisches Datenblatt :

WAGEN MIT SCHWIMMENDER RÜCKENLEHNE UND GABELN (MHT)



Kundenvorteile

- Angepasste Lösung für unebene Böden: schwimmende Gabeln + Nivellierung.

Technische Merkmale

- Rückenlehne laden serienmäßig.
- Gabelnivellierung.
- Gabellaufsperrung möglich - bestellen Sie den Bausatz Ref. 52675100.
- Hinweis: Fahrverbotssatz in Italien. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Kapazität		CAF 1750 / 9 T	CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T
Tragfähigkeit (kg)		9000	15000	16000	20000	12500	22000	25000	15000	16000	20000
Gewicht und Reifengröße											
Gesamthöhe (mm)	h17	1100	1604	1515	1604	1515	1624	1624	1605	1530	1524
Breite (mm)		1750	1750	1900	1750	1900	2140	2140	2500	2500	2500
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	555	455	520	455	560	1105	1045	1005	965	1005
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1745	1605	1750	1605	1750	1970	1970	2355	2365	2355
Verfügbare Abmessungen der Gabeln											
180 x 75 x 1200				52699113						52700264	
200 x 80 x 1200					52694204						52694207
180 x 75 x 1500				52699114						52700265	
180 x 75 x 1800				52699115						52700266	
200 x 80 x 1800					52694205						52694208
220 x 100 x 1800								52694547			
200 x 60 x 2400		53020639									
200 x 85 x 2400						52699116					
200 x 95 x 2400			52694206						52694209		
250 x 100 x 2400							52694548				
200 x 95 x 3000									52694210		

Maschinenkompatibilitäten	CAF 1750 / 9 T	CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T
MHT 790 Mining ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 790 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-

Kapazität		CAF 2500 / 22 T	CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
Tragfähigkeit (kg)		22000	25000	12500	9000	9000
Gewicht und Reifengröße						
Gesamthöhe (mm)	h17	1624	1624	1529	1405	1000
Breite (mm)		2530	2530	2500	1585	2132
Arbeitsparameter						
Maschinenrüstung		✗	✗	✗	✗	✗
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	1105	1045	1005	535	555
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	2360	2365	2365	1425	1995
Verfügbare Abmessungen der Gabeln						
200 x 60 x 1200					939800	939347
200 x 60 x 1500					939345	939348
220 x 100 x 1800			52694549			
200 x 60 x 2000					939346	939349
200 x 85 x 2400				52700267		
250 x 100 x 2400		52694550				
250 x 100 x 3000		52694551				

Maschinenkompatibilitäten	CAF 2500 / 22 T	CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	X	X	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	X	X	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes