

Carrier Vector 1550

Kälteleistung

(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen, gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

Diesel (hohe Drehzahl) 0 °C (W)	14 800
Diesel (hohe Drehzahl) -20 °C (W)	8 200
Diesel (niedrige Drehzahl) 0 °C (W)	11 830
Diesel (niedrige Drehzahl) -20 °C (W)	6 850
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W)	12 800
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W)	7 100

Heizleistung

Diesel (hohe Drehzahl) 18 °C/-18 °C (W)	8 800
Diesel (niedrige Drehzahl) 18 °C/-18 °C (W)	5 000
Standby 18 °C/-18 °C (W)	5 000

Luftstrom

(Drehzahlunabhängig)

(AMCA 21085) m³/h	5 700
-------------------	-------

Gewicht

(Einschließlich Batterie)

Ausführung S (Standard)	725 kg
Ausführung T (geräuschgedämmte Version)	731 kg

Motor

Modell	CT 4-91TV
Hubraum	1498 cm³
Anzahl Zylinder	4
Wartungsintervall	1500 Stunden

Kompressor

Modell	ZF19VE-164
Hubraum	123 cm³
Anzahl Zylinder	Scroll

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz	400/3/50 Hz
Nennleistung	16 kW

Kältemittel

Typ	R-404A, R-452A
Menge	5 kg

Schalldruck

	Standard	Geräuschgedämmte Version
Hohe Drehzahl	73 dBA	71 dBA
Niedrige Drehzahl	63.4 dBA	66 dBA
Standby	62,6 dBA	60,7 dBA

Aggregat

Abmessungen (T x B x H)	2050 x 430 x 2227 mm
Ausschnittsöffnung	L 1700 x H 1170 mm